

Walzblei / Blei für den Strahlenschutz

Lieferbar in Rollen

Material-Stärke	Rollen-Breiten	ca. Gewicht pro Rolle	ca. m2 pro Rolle
0.5 mm	1'000 mm	55 kg	10.0 m2
	1'300 mm	100 kg	17.5 m2
0.75 mm	420 mm	28 kg	3.3 m2
	450 mm	30 kg	3.5 m2
	1'300 mm	100 kg	11.7 m2
1.0 mm	420 mm	30 kg	2.6 m2
	450 mm	30 kg	2.6 m2
	1'300 mm	100 kg	8.8 m2
1.5 mm	1'300 mm	110 kg	6.4 m2
2.0 mm	1'300 mm	120 kg	5.3 m2
	1'500 mm	135 kg	5.9 m2
2.5 mm	1'300 mm	100 kg	3.5 m2
3.0 mm	1'300 mm	110 kg	3.2 m2
4.0 mm	1'300 mm	150 kg	3.3 m2
5.0 mm	1'300 mm	190 kg	3.3 m2
6.0 mm	1'300 mm	220 kg	3.2 m2

Walzblei selbstklebend für den Strahlenschutz:**Walzblei einseitig beschichtet RAL 7016 (anthrazitgrau) selbstklebend**

0.5 mm	1'000 mm	60 kg	10.0 m2
1.0 mm	1'000 mm	60 kg	5.0 m2
1.5 mm	1'000 mm	43 kg	2.5 m2
2.0 mm	1'000 mm	57 kg	2.5 m2

Venusblei - oberflächenveredeltes Walzblei

In diversen Dicken und Abmessungen auf Anfrage

Blei mit beidseitig farbeschichteten Oberflächen

Farbeschichtetes Walzblei bietet neben dem Strahlenschutz neue gestalterische Möglichkeiten. Die verwendeten Lacke werden auf umweltfreundlicher Basis hergestellt und aufgetragen, sodass auch farbeschichtetes Blei, wie unbeschichtetes Walzblei recycelbar ist.

Standardfarben: einseitig: ziegelrot (ähnlich RAL 8004), einseitig: braun (ähnlich RAL 8019).

Materialstärken und Rollenbreiten:

0.75 mm	420 mm	28 kg	3.3 m2
1,0 mm	420 mm	28 kg	2.5 m2
	450 mm	30 kg	2.6 m2



Weitere Dicken, Abmessungen und Zuschnitte auf Kundenwunsch.

